





# 15MB650 8Ω

Altavoces LF - 15.0 Inches

## ESPECIFICACIÓN

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro nominal            | 380 mm ( in)   |
| Impedancia nominal          | 8 Ω            |
| Impedancia mínima           | 5.9 Ω          |
| Manejo de potencia nominal  | 400 W          |
| Manejo de potencia continua | 600 W          |
| Sensibilidad                | 10150.0 dB     |
| Rango de frecuencia         | 50 - 4800 Hz   |
| Diámetro de la bobina       | 75 mm (3.0 in) |

## PARÁMETROS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Frecuencia de resonancia | 40 Hz  |
| Re                       | 5.5 Ω  |
| Qes                      | 0.27   |
| Qms                      | 3.95   |
| Qts                      | 0.26   |
| Vas                      | 210.0 dm <sup>3</sup> (7.42 ft <sup>3</sup> )  |
| Sd                       | 900.0 cm <sup>2</sup> (139.5 in <sup>2</sup> ) |
| Xmax                     | 4.0 mm   |
| Mms                      | 77.0 g   |
| Bl                       | 20.0 Txm                                       |
| Le                       | 1.36 mH  |
| EBP                      | 148 Hz   |

## INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

|   |  |
|---|--|
| Diámetro total                              | 387 mm (15.24 in)                        |
| Diámetro de circunferencia de los tornillos | 370 mm (14.57 in)                        |
| Diámetro de la perforación en el baffle     | 353.0 mm (13.9 in)                       |
| Profundidad                                 | 167 mm (6.57 in)                         |
| Espesor del reborde y junta                 | 19 mm (0.75 in)                          |
| Peso neto                                   | 8.3 kg (18.3 lb)                         |
| Peso del envío                              | 9.3 kg ( lb)                             |
| Caja de envío                               | 405 x 405 x 214 mm (15.94x15.94x8.43 in) |