





# 15MB700 8Ω

## Altavoces LF - 15.0 Inches

### ESPECIFICACIÓN

Diámetro nominal	380 mm ( in)
Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	5.9 Ω
Manejo de potencia nominal	400 W
Manejo de potencia continua	600 W
Sensibilidad	103.0 dB
Rango de frecuencia	45 - 4300 Hz
Diámetro de la bobina	75 mm (3.0 in)

### PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	42 Hz
Re	5.0 Ω
Qes	0.31
Qms	4.6
Qts	0.29
Vas	202.0 dm <sup>3</sup> (7.13 ft <sup>3</sup> )
Sd	850.0 cm <sup>2</sup> (131.75 in <sup>2</sup> )
Xmax	5.5 mm
Mms	73.0 g
Bl	17.6 Txm
Le	1.2 mH
EBP	135 Hz

### DISEÑO

Recinto recomendado	90.0 dm <sup>3</sup> (3.18 ft <sup>3</sup> )
Sintonía recomendada	45 Hz

### INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	387 mm (15.24 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	370 mm (14.57 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	353.0 mm (13.9 in)
Profundidad	167 mm (6.57 in)
Espesor del reborde y junta	19 mm (0.75 in)
Peso neto	8.3 kg (18.3 lb)
Peso del envío	9.4 kg (20.72 lb)
Caja de envío	405 x 405 x 214 mm (15.94x15.94x8.43 in)