





8NTLS2000 16Ω

Altavoces LF - 8.0 Inches

ESPECIFICACIÓN

Impedancia nominal	16 Ω
Impedancia mínima	5.9 Ω
Manejo de potencia nominal	350 W
Manejo de potencia continua	700 W
Sensibilidad	93.0 dB
Rango de frecuencia	45 - 1200 Hz
Diámetro de la bobina	51 mm (2.0 in)
Profundidad del devanado	19.0 mm (0.75 in)
profundidad magnética	8.5 mm (0.33 in)

PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	42 Hz
Re	11.2 Ω
Qes	0.24
Qms	11.2
Qts	0.24
Vas	28.0 dm ³ (0.99 ft ³)
Sd	227.0 cm ² (35.19 in ²)
η _o	0.8 %
X _{max}	7.4 mm
Excursión máxima	8.0 mm
Mms	38.0 g
Bl	21.8 Txm
Le	1.1 mH
EBP	175 Hz

DISEÑO

Recinto recomendado	12.0 dm ³ (0.42 ft ³)
Sintonía recomendada	45 Hz

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	210 mm (8.27 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	196 mm (7.74 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	186.0 mm (7.32 in)
Profundidad	121 mm (4.76 in)
Espesor del reborde y junta	9 mm (0.35 in)
Peso neto	1.5 kg (3.31 lb)
Peso del envío	1.9 kg (4.19 lb)